

Lastaufnahmemittel

Drahtseil-Lastschlingen, Ankerschlaufen

Drahtseil-Lastschlingen nach DIN EN 13414, verzinkt, Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²

Komplettieren Sie die Bestellnummer mit dem Seildurchmesser!

Maß L = Nutzlänge und Bestellnummer bitte angeben.

Ausführungsvarianten							
Tragfähigkeit einfach direkt kg	Seilnenn- durch- messer mm	15 xd	mind. 20 xd	Tragfähigkeit einfach direkt kg	15 xd	0,5 m	Mit Kausche und 0,5 m Kette inklusive Aufhängering
		Schlaufen	Kauschen Form 6899B		Schlaufe und Gleithaken		
bei Neigungs- winkel 0°	Best.- End- Nr.			bei Neigungs- winkel 0°			
700	08			560			
1000	10			800			
1500	12			1200			
2000	14			1600			
2700	16			2150			
3150	18			2500			
4000	20			3200			
5000	22			4000			
6300	24			5000			
7000	26			-			
8000	28			-			
11000	32			-			
14000	36			-			
17000	40			-			

Andere Durchmesser auf Anfrage

Ankerschlaufen

Universal einsetzbare Anschlagpunkte mit Rundgewinde

Bestell-Nr.	Laststufe kg	Gewinde Rd/L
704560	500	12 x 22
704561	800	14 x 24
704562	1200	16 x 27
704563	1600	18 x 34
704564	2000	20 x 35
704565	2500	24 x 37
704566	4000	30 x 50
704567	6300	36 x 65
704568	8000	42 x 70
704569	12500	52 x 80

