

## Datenblatt

# ERGOG RIP SK12



## ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0259-1,5
EAN:	4030281120049
Norm:	EN 358:2018

E-Class-Nummer:	40-02-01-90
Zolltarifnummer:	56090000

## Datenblatt

### ERGOG RIP SK12

Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung. Die von SKYLOTEC verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit. Das Ergogrip-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen.

#### MERKMALE

Farbe:	Weiß
Durchmesser:	12,00 mm
Handwäsche:	40 °C
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
Tragmittel:	KM12

#### MAßE

Größe:	1,5m
Gewicht:	1,24 kg

#### HARDWARE

Karabiner am Gerät:	STEEL D TRI
Karabiner am Seil:	STEEL D TRI

## MATERIAL

Material:

Polyamid, Stahl, Aluminium

---

Material Seil: Polyamid

---

## Datenblatt

# ERGOGRIIP SK12



### ALLGEMEIN

Art.Nr: L-0259-2

GTIN: 4030281117544

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Zoll-Nummer: 56090000

Normen: EN 358:2018

Nettogewicht: 1.43 kg

Bruttogewicht: 1.43 kg

## Datenblatt

### ERGOGRIP SK12

Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung. Die von SKYLOTEC verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit. Das Ergogrip-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen.

#### MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Verschiedene
--------------------	--------------

Fallindikator:	Nein
----------------	------

Farbe:	Weiß, Rot
--------	-----------

Handwäsche:	40 °C
-------------	-------

Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
-----------------------	----------

Maximaltemperatur:	45 °C
--------------------	-------

Mindestbruchlast:	15.00 kN
-------------------	----------

Minimaltemperatur:	-35 °C
--------------------	--------

#### MAßE

length_lanyard:	2.00 m
-----------------	--------

Seildurchmesser Verbindungsmitel:	12.00 mm
--------------------------------------	----------

#### MATERIAL

Material:	Polyamide, Stahl, Aluminium
-----------	--------------------------------