

Datenblatt

BFD Y SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0103-1,5
GTIN:	4030281040774
E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 354:2010, EN 355: 2002, GB 6095:2021
Nettogewicht:	2.25 kg
Bruttogewicht:	2.25 kg

Datenblatt

BFD Y SK12

Der klassische Bandfalldämpfer mit FS 90-Karabinern für vielseitige Anwendungen zum doppelseitigen Anschlagen.

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Dachdecker,
Windenergie,
Stahlbau,
Telekommunikation /
Energieversorger

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmittel Typ: Y-Version

MAßE

length_lanyard: 1.50 m

Seildurchmesser Verbindungsmittel:

MATERIAL

Material: Polyamide, Aluminium

Datenblatt

BFD Y SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0103-2
GTIN:	4030281067337
E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 354:2010, EN 355: 2002, GB 6095:2021
Nettogewicht:	2.34 kg
Bruttogewicht:	2.34 kg

Datenblatt

BFD Y SK12

Der klassische Bandfalldämpfer mit FS 90-Karabinern für vielseitige Anwendungen zum doppelseitigen Anschlagen.

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz, Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmittel Typ: Y-Version

MAßE

length_lanyard: 2.00 m

Seildurchmesser Verbindungsmittel: 12.00 mm

MATERIAL

Material: Polyamide, Aluminium

Datenblatt

BFD Y SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0103-1	Normen:	EN 354:2010, EN 355: 2002, GB 6095:2021
GTIN:	4030281223887	Nettogewicht:	2.17 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	2.17 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

Datenblatt

BFD Y SK12

Der klassische Bandfalldämpfer mit FS 90-Karabinern für vielseitige Anwendungen zum doppelseitigen Anschlagen.

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz, Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmittel Typ: Y-Version

MAßE

length_lanyard: 1.00 m

Seildurchmesser Verbindungsmittel: 12.00 mm

MATERIAL

Material: Polyamide, Aluminium