

## Datenblatt

## BFD SK12



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0097-1	Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002
GTIN:	4030281002116	Nettogewicht:	1.29 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	1.29 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

## Datenblatt

## BFD SK12

Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmitte mit einem FS 90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem STAK TRI an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

**MERKMALE**

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,  
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmitte I-Version  
Typ:

**MAßE**

length\_lanyard: 1.00 m

Seildurchmesser  
Verbindungsmitte:

**MATERIAL**

Material: Polyamide, Aluminium

## Datenblatt

## BFD SK12



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0097-1,5	Normen:	EN 354:2010, EN 355: 2002
GTIN:	4030281064510	Nettogewicht:	1.33 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	1.33 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

## Datenblatt

## BFD SK12

Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmitte mit einem FS 90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem STAK TRI an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

**MERKMALE**

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,  
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmitte  
Typ: I-Version

**MAßE**

length\_lanyard: 1.50 m

Seildurchmesser  
Verbindungsmitte:

**MATERIAL**

Material: Polyamide, Aluminium

## Datenblatt

## BFD SK12



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0097-2	Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002
GTIN:	4030281002147	Nettogewicht:	1.37 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	1.37 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

## Datenblatt

## BFD SK12

Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmitte mit einem FS 90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem STAK TRI an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

**MERKMALE**

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,  
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmitte I-Version  
Typ:

**MAßE**

length\_lanyard: 2.00 m

Seildurchmesser  
Verbindungsmitte:

**MATERIAL**

Material: Polyamide, Aluminium