

Datenblatt

BFD SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0128-1	Normen:	EN 354:2010, EN 355: 2002
GTIN:	4030281112228	Nettogewicht:	1.42 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	1.42 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

Datenblatt

BFD SK12

Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmitte mit einem FS 90 ST Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Schacht

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmitte I-Version
Typ:

MAßE

length_lanyard: 1.00 m

Seildurchmesser
Verbindungsmitte:

MATERIAL

Material: Polyamide, Stahl

Datenblatt

BFD SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0128-1,5	Normen:	EN 354:2010,EN 355: 2002
GTIN:	4030281001904	Nettogewicht:	1.46 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	1.46 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

Datenblatt

BFD SK12

Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmitte mit einem FS 90 ST Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Schacht

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmitte I-Version
Typ:

MAßE

length_lanyard: 1.50 m

Seildurchmesser
Verbindungsmitte:

MATERIAL

Material: Polyamide, Stahl

Datenblatt

BFD SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0128-2
GTIN:	4030281001911
E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002
Nettogewicht:	1.51 kg
Bruttogewicht:	1.51 kg

Datenblatt

BFD SK12

Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmitte mit einem FS 90 ST Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Fallindikator: Nein

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Grau, Schwarz,
Orange, Weiß

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Nein

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Nein

Verbindungsmitte
Typ: I-Version

MAßE

length_lanyard: 2.00 m

Seildurchmesser
Verbindungsmitte:

MATERIAL

Material: Polyamide, Stahl